

CENNIK DETALICZNY SSWiN












VIDICON
Systemy Alarmowe

inim
ELECTRONICS



CROW

WERSJA 3A
05.04.2022

	CZUJNIKI	A M C	Cena netto	Cena brutto	Grupa
	SMILE 21/P-V PIR	Czujnik ruchu PIR, odporność na zwierzęta do 15 kg, ochrona antysabotażowa, strefa podejścia	39,00	47,97	C
	MOUSE 09-V PIR + MV	Czujnik ruchu PIR + MIKROFALA, licznik impulsów, ochrona antysabotażowa,	107,00	131,61	C
	MOUSE 02-V PIR+MV+AM GRADE 3	Czujnik ruchu PIR + MIKROFALA + ANTYMASKING, licznik impulsów, ochrona antysabotażowa, GRADE 3	130,00	159,90	C
	IF 16 / L PIR KURTYNA	Czujnik kurtynowy PIR. Ochrona antysabotażowa, zasięg 2-3,5m. Wymiary 145x37x37mm.	86,00	105,78	C
	DT 16 PIR+MV KURTYNA	Czujnik kurtynowy PIR + MIKROFALA. Licznik impulsów, ochrona antysabotażowa, zasięg 2-3,5m. Wymiary 130x37x37mm.	118,00	145,14	C
	GS 1	Czujnik zbitcia szyby 77 x 36 x 20 mm	71,00	87,33	C
	MOUSE GS	Czujnik ruchu PIR + czujnik zbitcia szyby, ochrona antysabotażowa, strefa podejścia	79,00	97,17	C
	SN 2	Uchwyt ścienny do czujników SMILE/MOUSE	8,00	9,84	C
	SN 4	Uchwyt ściennie / sufitowy do czujników SMILE/MOUSE	9,00	11,07	C

CZUJNIKI INIM		Cena netto	Cena brutto	Grupa
XIRP100H	Cyfrowy dual PIR. Odporność na zwierzęta do ok. 25 kg. Regulacja liczby impulsów . Kompensacja temperatury . Odporność na białe światło. Wyłączana dioda LED . Zabezpieczenie przed otwarciem (sabotaż). Opcjonalnie rezystory EOL	53,00	65,19	C
XIRP200H	Cyfrowy dual PIR. Odporność na zwierzęta do ok. 25 kg. Regulacja liczby impulsów . Kompensacja temperatury . Odporność na białe światło. Wyłączana dioda LED . Zabezpieczenie przed otwarciem (sabotaż). Opcjonalnie rezystory EOL	60,00	73,80	C
XDTP200H	Cyfrowy dual PIR i czujnik mikrofalowy na pasmo X. Odporność na zwierzęta do ok. 25 kg. Regulacja liczby impulsów . Kompensacja temperatury . Odporność na białe światło. Wyłączana dioda LED . Zabezpieczenie przed otwarciem (sabotaż). Opcjonalnie rezystory EOL.	135,00	166,05	C
XDTP200HM	Cyfrowy dual PIR i czujnik mikrofalowy na pasmo X. Odporność na zwierzęta do ok. 25 kg. Regulacja liczby impulsów . Kompensacja temperatury . Odporność na białe światło. Wyłączana dioda LED . Zabezpieczenie przed otwarciem (sabotaż). Funkcja <i>anti-masking</i> chroniąca czujkę przed próbami zasłonięcia	154,00	189,42	C
XBK 100	Uchwyt ścienny do czujników INIM	4,00	4,92	C
CZUJNIKI WEWNĘTRZNE VIDICON		Cena netto	Cena brutto	Grupa
 BINGO - QUAD	Czujnik mikroprocesorowy, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR-QUAD	58,00	71,34	C
 FLASH PIR QUAD + STŁUCZENIÓ WKA	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni, licznik impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem, oddzielna regulacja dla niskich i wysokich częstotliwości. Odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	132,00	162,36	C
 IX PIR QUAD + MW	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofal 10.5 GHz, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem dla mikrofal i podczerwieni, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	153,00	188,19	C
 IX-AM PIR QUAD+MW+AM	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofal 10.5 GHz + ANTYMASKING, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem dla mikrofal i podczerwieni, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	164,00	201,72	C
 STAR	Czujnik zbitcia szyby (detekcja niskich i wysokich częstotl)	86,00	105,78	C
 BOND COLOR CZUJNIK PIR Z KAMERĄ	Czujnik PIR (regulacja zasięgu potencjometrem, odporna na zwierzęta 15/25 kg) z kamerą VTV 501N CVBS/AHD/TVI/CVI (uchwyt w komplecie).	499,00	613,77	C
 PIR CRT	Czujnik kurtynowy PIR. Ochrona antysabotażowa, zasięg 2-3,5m. Wymiary 145x37x37mm.	99,00	121,77	C
 PIR CRT MW	Czujnik kurtynowy PIR + MIKROFALA. Licznik impulsów, ochrona antysabotażowa, zasięg 2-3,5m. Wymiary 130x37x37mm.	149,00	183,27	C

CZUJNIKI WEWNĘTRZNE CROW



SWAN QUAD	Czujnik mikroprocesorowy, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR-QUAD	61,00	75,03	C
------------------	--	-------	-------	---



SWAN 1000 PIR QUAD + MW	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofal 10.5 GHz, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem dla mikrofal i podczerwieni, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	164,00	201,72	C
--------------------------------	--	--------	--------	---



SWAN 2000-AM PIR QUAD+MW+AM	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofal 10.5 ghz + ANTYMASKING, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem dla mikrofal i podczerwieni, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	175,00	215,25	C
------------------------------------	--	--------	--------	---

Czujniki PIR kurtynowe	Cena netto	Cena brutto	Grupa
-------------------------------	-------------------	--------------------	--------------



NEO PIR CRT	Czujnik kurtynowy PIR QUAD z optyką lustrzaną. Regulowany zasięg detekcji 4-6m lub 6-8m. Wymiary 120,4x30,7x36,7mm. Uchwyt do montażu boczny.	166,00	204,18	C
--------------------	---	--------	--------	---

Czujniki sufitowe



TLC-360 QUAD	360°/20m, poczwórny pyroelement, sztywna soczewka typu mikroprism, mikroprocesorowa analiza sygnału; Ø 110mm; wys. 35mm	112,00	137,76	C
---------------------	---	--------	--------	---

Czujniki stłuczeniowe (zbitcia szkła)
--



Glass Break II	Czujnik zbitcia szyby (detekcja niskich i wysokich częstotli)	95,00	116,85	C
-----------------------	---	-------	--------	---



GBD PLUS	Czujnik zbitcia szyby (detekcja niskich i wysokich częstotli)	88,00	108,24	C
-----------------	---	-------	--------	---

Czujniki wibracyjne



VIB-2000	Czujnik wibracyjny wyposażony w element piezoceramiczny reagujący na różnego rodzaju drgania	125,00	153,75	C
-----------------	--	--------	--------	---

**CZUJNIKI WEWNĘTRZNE CROW Z GRADE 3**

Neo Pir AM	Cyfrowy czujnik mikroprocesorowy PIR (Quad) z antymaskingiem	263,00	323,49	C***
Swan DT AM	Cyfrowy czujnik PIR (Quad) i mikrofala z antymaskingiem	298,00	366,54	C***
Neo DT AM	Cyfrowy czujnik PIR (Quad) i mikrofala z antymaskingiem	298,00	366,54	C***

CZUJNIKI ZEWNĘTRZNE CROW**Czujniki PIR i dualne PIR+MW**

Cena netto

Cena brutto

Grupa



D & D	Mikroprocesorowa analiza sygnału podczerwieni, dwa dualne PIR-elementy i dwie soczewki Fresnela, automatyczna regulacja czułości, automatyczne "inteligentne" dostosowanie parametrów do zmian warunków otoczenia, automatyczna podwójna kompensacja temperatur	270,00	332,10	C
-------	---	--------	--------	---



EDS-2000	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni PIR-QUAD, mikrofala 24.125 GHz, regulacja czułości PIR i MW, odporność na zwierzęta do 36kg- PET FILTR, Walk Test, montaż od 1.8m do 2.4m, zasięg 15m	332,00	408,36	C
----------	--	--------	--------	---



EDS-2000AM GRADE 3	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni PIR-QUAD z antymaskingiem, mikrofala 24.125 GHz, regulacja czułości PIR i MW, odporność na zwierzęta do 36kg- PET FILTR, Walk Test, GRADE 3 przy montażu na wys 1.2m i zasięgu do 8m	406,00	499,38	C
--------------------	---	--------	--------	---



EDS-3000	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni 2 x PIR-QUAD (REGULACJA KĄTA I ZASIĘGU DZIAŁANIA), mikrofala 24.125 GHz, regulacja czułości PIR i MW, odporność na zwierzęta do 36kg- PET FILTR, Walk Test, montaż od 0.8m do 1.5m, zasięg 15m	677,00	832,71	C
----------	---	--------	--------	---

CZUJNIKI WIZMART

NB 338 - 4 czujnik dymu	Czteroprzewodowy czujnik dymu, detekcja oparta na efekcie fotoelektrycznym, led do testowania, zasilanie 12 V, wyjście przekaźnikowe NO, wymiary: 10cm x 4,5cm (śred x wys)	99,00	121,77	C
-------------------------	---	-------	--------	---



NB 338 - 4H czujnik dymu i temperatury	Czteroprzewodowy czujnik dymu i ciepła, detekcja oparta na efekcie fotoelektrycznym, temperatura graniczna 57 0 C, dioda LED do testowania, zasilanie 12V, wyjście przekaźnikowe NO, wymiary: 10cm x 6cm (śred x wys)	105,00	129,15	C
--	---	--------	--------	---



NB 983 CO czujnik tlenku węgla	Czteroprzewodowy czujnik CO, zasilanie 12 V, wyjście przekaźnikowe NC, funkcja auto-diagnostyki, wymiary: 10cm x 4,5cm (śred x wys)	206,00	253,38	C
--------------------------------	---	--------	--------	---



Mocowanie czujnika NB 338 ZEOS	Mocowanie / uchwyt czujnika NB 338	32,00	39,36	C
--------------------------------	------------------------------------	-------	-------	---

AKCESORIA DO CZUJNIKÓW

Uchwyty i soczewki do czujników		Cena netto	Cena brutto	Grupa
---------------------------------	--	------------	-------------	-------

Uchwyt P2/VID	Oryginalny uchwyt do montażu ściennie - sufitowego	10,00	12,30	C
---------------	--	-------	-------	---

Soczewka LR+ CR	Sztywna soczewka dalekiego zasięgu z wkładką kurtynową	13,00	15,99	C
-----------------	--	-------	-------	---

Filtr	Filtr przeciw światłu ksenonowemu	9,00	11,07	C
-------	-----------------------------------	------	-------	---

Uchwyt EDS	Oryginalny uchwyt prod. Crow do czujnika EDS-2000	74,00	91,02	C
------------	---	-------	-------	---

Uchwyt Vidicon uniwersalny	Uchwyt uniwersalny do mocowania czujników - ściana	4,00	4,92	C
----------------------------	--	------	------	---

Soczewka EDS-2000	Kurtyna pionowa do EDS-2000 zasięg 25m	47,00	57,81	C
-------------------	--	-------	-------	---

Soczewka standard CROW	Kurtyna pionowa i pozioma, daleki zasięg, szerokokątna biała (D&D)	11,00	13,53	C
------------------------	--	-------	-------	---

Soczewka do SRX 360	Soczewka umożliwiająca montaż do 8m nad ziemią	23,00	28,29	C
---------------------	--	-------	-------	---

Bariery podczerwieni - aktywne zewnętrzne		Cena netto	Cena brutto	Grupa
---	--	------------	-------------	-------


VIDD-60	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 60 m na zewnątrz; 4 kanały+grzałka, 2 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 11-18VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	229,00	281,67	C
---------	---	--------	--------	---

VIDD-100	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 100 m na zewnątrz; 4 kanały+grzałka, 2 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 11-18 VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	275,00	338,25	C
----------	---	--------	--------	---









VIDT-150	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 150 m na zewnątrz; 4 kanały+grzałka, 3 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 11-18 VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	390,00	479,70	C
----------	---	--------	--------	---

VIDQ-250	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 250 m na zewnątrz; 4 kanały+grzałka, 4 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 11-18 VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	631,00	776,13	C
----------	---	--------	--------	---













BEZPRZEWODOWE DWUKIERUNKOWE SYSTEMY ALARMOWE A M C

		Cena netto	Cena brutto	Grupa		
	A M C KIT 596	ZESTAW : Centrala bezprzewodowa do 64 linii z GPRS + czujnik PIR IF800 + pilot TR800 + kontaktron CM800		1299,00	1597,77	C
	A M C KIT 720	ZESTAW : Centrala bezprzewodowa do 64 linii z G3 + czujnik PIR IF800 + pilot TR800 + kontaktron CM800		1399,00	1720,77	C
	K-LCD W800	Klawiatura bezprzewodowa z czytnikiem kart		349,00	429,27	C
	K-LCD LIGHT	Klawiatura przewodowa		209,00	257,07	C
	RP800 repeater	Regenerator sygnału		289,00	355,47	C
	IF800 IF800/P	Bezprzewodowy czujnik PIR (P- z odpornością na zwierzęta)		139,00	170,97	C
	CM800	Kontaktron bezprzewodowy		109,00	134,07	C
	TR800	Pilot bezprzewodowy		79,00	97,17	C
	IF800/T	Bezprzewodowy kurtynowy czujnik PIR		129,00	158,67	C
	SF800	Bezprzewodowy czujnik dymu		259,00	318,57	C
	SRL800	Bezprzewodowa syrena		329,00	404,67	C
	KX - KEY	Brelok zbliżeniowy		39,00	47,97	C
	KX - TAG	Karta zbliżeniowa		23,00	28,29	C
	IP 1	Moduł LAN		443,00	544,89	C
	KX - OUT	Moduł 3 wyjść		136,00	167,28	C
	COM USB	Interface USB do programowania		89,00	109,47	C

BEZPRZEWODOWE DWUKIERUNKOWE SYSTEMY ALARMOWE I N I M












		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	SOL 30S	Centrala bezprzewodowa dwukierunkowa z diodami LED bez klawiatury. Obsługa do 30 urządzeń.	984,00	1210,32	C***
	SOL 30G	Centrala bezprzewodowa dwukierunkowa z panelem LCD i klawiaturą sensoryczną. Obsługa do 30 urządzeń.	1229,00	1511,67	C***
	SOL 30P	Centrala bezprzewodowa dwukierunkowa z panelem dotykowym 4,3". Obsługa do 30 urządzeń.	1477,00	1816,71	C***
	SOL-Lan/S	Interfejs sieciowy LAN/S	506,00	622,38	C***
	SOL-PSTN	Interfejs PSTN	463,00	569,49	C***
	SOL-3G	Interfejs GSM	1057,00	1300,11	C***
	SOL-WiFi	Interfejs WiFi	651,00	800,73	C***
	BTNM	Bateria 7,2V	137,00	168,51	C***











SYSTEMY ALARMOWE " INIM "










Centrale alarmowe PRIME		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	PRIME 60S Centrala od 10 do 120 Linii lub 60 Wyjść, 10 Partycji, TCP/IP, OBUDOWA W KOMPLECIE na akumulator 7Ah/12V. Grade3	1638,00	2014,74	C***
	PRIME 60L Centrala od 10 do 120 Linii lub 60 Wyjść, 10 Partycji, TCP/IP, OBUDOWA W KOMPLECIE na akumulator 17Ah/12V. Grade3	1917,00	2357,91	C***
	PRIME 120L Centrala od 10 do 240 Linii lub 120 Wyjść, 20 Partycji, TCP/IP, OBUDOWA W KOMPLECIE na akumulator 17Ah/12V. Grade3	2088,00	2568,24	C***
	PRIME 240L Centrala od 10 do 480 Linii lub 240 Wyjść, 30 Partycji, TCP/IP, OBUDOWA W KOMPLECIE na akumulator 17Ah/12V. Grade3	3261,00	4011,03	C***
	PRIME 500L Centrala od 500 Linii (10 na płycie), 30 Partycji, TCP/IP, USB, OBUDOWA W KOMPLECIE na akumulator 17Ah/12V. Grade3	5544,00	6819,12	C***
	PRIMELAN Moduł rozszerzeń TCP-IP	775,00	953,25	C***
Centrale alarmowe SMART LIVING		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	SMART LIVING 515 1.2A BOX Centrala do 30 LINII LUB 10 WYJŚĆ, 5 PARTYCJI, ZASILACZ 1.2A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 7Ah/12V	350,00	430,50	C
	SMART LIVING 1050 3A BOX Centrala do 100 LINII LUB 50 WYJŚĆ, 10 PARTYCJI, ZASILACZ 3A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 7Ah/12V	620,00	762,60	C
	SMART LIVING 1050 BOX GRADE 3 Centrala do 100 LINII LUB 50 WYJŚĆ, 10 PARTYCJI, ZASILACZ 3,7A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 7Ah/12V, sonda termiczna, GRADE 3	887,00	1091,01	C
	SMART LIVING 1050 3A KIT Płyta Centrali do 100 LINII LUB 50 WYJŚĆ, 10 PARTYCJI, ZASILACZ 3A, bez obudowy	574,00	706,02	C
	SMART LIVING 10100 3A KIT Płyta Centrali do 200 LINII LUB 100 WYJŚĆ, 15 PARTYCJI, ZASILACZ 3A, bez obudowy	668,00	821,64	C
	SMART LIVING 10100 5A KIT Płyta Centrali do 200 LINII LUB 100 WYJŚĆ, 15 PARTYCJI, ZASILACZ 5A, bez obudowy	854,00	1050,42	C

	SMART LIVING 10100L BOX GRADE 3	Centrala do 200 LINII LUB 100 WYJŚĆ, 15 PARTYCJI, ZASILACZ 6,2A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 17Ah/12V, sonda termiczna, GRADE 3	1218,00	1498,14	C
	ALIEN/S - 4,3" (BIAŁY LUB CZARNY)	Ekran dotykowy realizujący funkcje klawiatury dla central SmartLiving. Podłączany po magistrali I-BUS. Wbudowany port USB do programowania centrali. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych.	806,00	991,38	C
	ALIEN/G - 7" (BIAŁY LUB CZARNY)	Ekran dotykowy realizujący funkcje klawiatury dla central SmartLiving. Podłączany po magistrali I-BUS. Wbudowany port USB do programowania centrali. 2 WEJŚCIA (4 linie) lub 2 WYJŚCIA. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych.	1382,00	1699,86	C
	SMART CONCEPT (BIAŁY LUB CZARNY)	KLAWIATURA LCD DOTYKOWA, kolor biały lub czarny, wyświetlacz LCD	459,00	564,57	C
	SMART n/CODE GB/GN (BIAŁY LUB CZARNY)	KLAWIATURA LCD BEZ KLAPKI MAŁA - 1 WEJŚCIE (2 LINIE) LUB 1 WYJŚCIE	252,00	309,96	C
	SMART JOY/GR	KLAWIATURA LCD Z KLAPKĄ DUŻĄ - 2 WEJŚCIA (4 LINIE) LUB 2 WYJŚCIA	275,00	338,25	C
	SMART JOY/MAX	KLAWIATURA LCD Z KLAPKĄ DUŻĄ + CZYTNIK KART ORAZ INTERKOM - 2 WEJŚCIA (4 LINIE) LUB 2 WYJŚCIA	412,00	506,76	C
	KB 100 biały/czarny	Zestaw instalacyjny do prostego montażu dla klawiatur Concept i n/Code. Ułatwia montaż kabli.	37,00	45,51	C
	OBUDOWA AWO 431 tylko w komplecie ze SmartLiving kit	OBUDOWA DO CENTRAL SL 1050/10100 z miejscem na akumulator 17Ah/12V, wymiary 500x380x95mm	288,00	354,24	C















Akcesoria przewodowe do central SMART LIVING			Cena netto	Cena brutto	Grupa
	FLEX 5/U	EKSPANDER 5 WEJSC (10 linii) LUB 5 WYJSC W <u>OBUDOWIE MINI</u>	136,00	167,28	C
	FLEX 5/P BOX	EKSPANDER 5 WEJSC (10 linii) LUB 5 WYJSC W <u>OBUDOWIE Z TAMPEREM</u>	174,00	214,02	C
	FLEX 5/DAC	MODUŁ 5 PRZEKAŹNIKÓW WYSOKOPRĄDOWYCH NA SZYNĘ DIN	1494,00	1837,62	C
	SMART READER nBy/s	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH NATYNKOWY IP34	190,00	233,70	C
	SMART KARTA NCARD	KARTA ZBLIŻENIOWA	25,00	30,75	C
	SMART BRELOK NKEY	BRELOK ZBLIŻENIOWY	25,00	30,75	C
	NBOSS	BRELOK ZBLIŻENIOWY SKÓRZANY	56,00	68,88	C
	AUXREL 32	MODUŁ 2 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH + DYSTRYBUCJA MOCY	113,00	138,99	C
	SMART LOGOS 30M	SYNTEZER MOWY Z KOMUNIKATAMI DO 30 MINUT - 500 komunikatów dla centrali	169,00	207,87	C
	SMART LOGOS 60S	SYNTEZER MOWY Z KOMUNIKATAMI DO 60 SEKUND - 15 komunikatów dla modemu GSM	205,00	252,15	C
	SMART MODEM 100	MODEM TELEFONICZNY DO CENTRAL SMART LIVING	577,00	709,71	C

	SMART LAN/G	MODUŁ ETHERNETOWY TCP/IP, Web Serwer, Wirtualna Klawiatura, E-mail..	789,00	970,47	C
	SMART LAN/SI	MODUŁ ETHERNETOWY	496,00	610,08	C
	SMART LINK AG BOX	MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM GSM W OBUDOWIE Z ANTENĄ - POSIADA 5 WEJŚĆ LUB 5 WYJŚĆ METALOWA OBUDOWA	937,00	1152,51	C***
	SMART LINK AGP BOX	MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM GSM Z ANTENĄ - POSIADA 5 WEJŚĆ LUB 5 WYJŚĆ - KOMUNIKATY GŁOSOWE, METALOWA OBUDOWA	1090,00	1340,70	C***
	NEXUS GSM	MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM GSM - PRACUJE PO SZYNIE I-BUS	349,00	429,27	C
	NEXUS/G	MODUŁ GSM w możliwością transmisji danych GPRS. Podłączany po magistrali I-BUS. Możliwość programowania centrali po GPRS	771,00	948,33	C
	REL1INT	Moduł 1 przekaźnika	51,00	62,73	C
	SMART LINK - REM-ANT	ANTENA DO MODUŁU GSM SMART LINK	136,00	167,28	C
	LINK 232F9F9	KABEL RS232 DO POŁĄCZENIA PC Z CENTRALĄ PO RS232	56,00	68,88	C
	LINKIBUS	KABEL DO KONTROLI MAGISTRALI W CENTRALACH SMART LIVING	49,00	60,27	C
	LINK USB232CON V	KONWERTER USB/RS232 DO POŁĄCZENIA PC Z CENTRALĄ	74,00	91,02	C













	SMART PROBE TH	SONDA TERMICZNA REGULUJĄCA NAPIĘCIE ŁADOWANIA AKUMULATORA	68,00	83,64	C
	IB 100 - RU	Izolator magistrali I-BUS z regeneracją sygnału danych w obudowie mini	171,00	210,33	C
	IB 100 - RP	Izolator magistrali I-BUS z regeneracją sygnału danych w obudowie z tamperem	177,00	217,71	C
	IB 200 - A	Izolator magistrali I-BUS z regeneracją zasilania i sygnału danych w obudowie z tamperem	424,00	521,52	C***
Akcesoria bezprzewodowe do central SMART LIVING			Cena netto	Cena brutto	Grupa
	AIR-2 BS200-10	TERMINAL BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY DO 10 KANAŁÓW (obsługuje bezprzewodowe klawiatury i sygnalizatory)	312,00	383,76	C
	AIR-2 BS200-30	TERMINAL BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY DO 30 KANAŁÓW (obsługuje bezprzewodowe klawiatury i sygnalizatory)	346,00	425,58	C
	AIR-2 BS200-50	TERMINAL BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY DO 50 KANAŁÓW	551,00	677,73	C
	AIR-2 IR100/C	CZUJNIK PIR BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY Z SOCZEWKĄ KURTYNOWĄ	229,00	281,67	C
	AIR2-XIR200W	Bezprzewodowy, 2-kierunkowy czujnik PIR nowej generacji. 100° kąt widzenia, cyfrowe przetwarzanie sygnału, kompensacja temperatury, bezprzewodowe programowanie.	209,00	257,07	C
	AIR2-XDT200W	Bezprzewodowy, 2-kierunkowy czujnik dualny PIR+MW. 100° kąt widzenia, cyfrowe przetwarzanie sygnału, kompensacja temperatury, bezprzewodowe programowanie.	283,00	348,09	C
	AIR2-OTT100W	Bezprzewodowy, 2-kierunkowy zewnętrzny czujnik 2xPIR+MW. Funkcja pracy AND/OR. Zasięg od 3 do 12m.	1203,00	1479,69	C












	AIR-2 FD100	CZUJNIK DYMU BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY	459,00	564,57	C
	AIR-2 MC100	KONTAKTRON BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY + 2 LINIE PRZEWODOWE	200,00	246,00	C
	AIR-2 MC200 biały/brąz	Kontaktron bezprzewodowy 2 KIERUNKOWY z wbudowanym czujnikiem UDAROWO-UCHYŁOWYM.	229,00	281,67	C
	AIR-2 KF100	PILOT BEZPRZEWODOWY 4 KANAŁOWY, 2 KIERUNKOWY	190,00	233,70	C
	Air2-Aria	Bezprzewodowa, 2-kierunkowa klawiatura z graficznym wyświetlaczem. Wbudowany brzęczyk i sygnalizacja diodami LED.	666,00	819,18	C
	Air2-Hedera- F	Bezprzewodowy, 2-kierunkowy zewnętrzny sygnalizator z zabezpieczeniem antypiankowym. Programowany zdalnie (np. głośność, ton dźwięku itp.).	760,00	934,80	C
Zasilacze impulsowe SMART POWER			Cena netto	Cena brutto	Grupa
	POWER S IPS12060	MODUŁ - ZASILACZ IMPULSOWY 13,8V, 60W	269,00	330,87	C
	POWER S IPS12160	MODUŁ - ZASILACZ IMPULSOWY 13,8V, 160W	638,00	784,74	C
	SPS12160	AUTONOMICZNY ZASILACZ ZEWNĘTRZNY 13,8V, 160W GRADE3	1475,00	1814,25	C

SYSTEMY BEZPRZEWODOWE ELMES

Zestawy zdalnego sterowania		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	UMB100HS-het Zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 2 piloty breloki, zasięg 100m	115,50	142,07	B***
	U1HSL Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 1 pilot 9V, zasięg 200m	107,00	131,61	B***
	U1HSD Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 2 piloty breloki (piloty 2 kanałowe, zasięg 100m)	107,00	131,61	B***
	U2HS Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 104 piloty, 2 piloty breloki, zasięg 100m	118,70	146,00	B***
	U2HSL Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 104 piloty, 1 pilot 9V, zasięg 200m	112,40	138,25	B***
	U4HS Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 1 pilot brelok, zasięg 100m	114,50	140,84	B***
	U4HSL Zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 1 pilot 9V, zasięg 200m	124,00	152,52	B***
Piloty dodatkowe		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	UMB100HT Pilot 1 kanał, 1 przycisk / brelok, zasięg 100m	33,90	41,70	B***
	DWB100HT/S T100HT Pilot 2 kanały, 2 przyciski / breloki, zasięg 100m	35,00	43,05	B***
	DW200HT /ST200HT Pilot 2 kanały, 2 przyciski / 9 V, zasięg 200m	54,10	66,54	B***
	CH4HT Pilot 4 kanały, 4 przyciski / breloki, zasięg 100m	39,20	48,22	B***
	CH4H200T Pilot 4 kanały, 4 przyciski / 9V, zasięg 200m	59,40	73,06	B***
GSM		Cena netto	Cena brutto	Grupa
	GSM 2000 Uniwersalny moduł powiadomienia GSM / odbiornik GSM	302,10	371,58	B***
	KABEL MINI USB Interface do podłączenia modułu GSM2 v 2.0 do PC	10,60	13,04	B***

AKCESORIA

Akumulatory		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	BP 1,2-12 1,2 Ah / 12V ALARMTEC	Kwasowo - ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 58mm (wys.) X 45mm (szer.) X 97mm (dł.)	35,00	43,05	B
	BP 7-12 7 Ah / 12V ALARMTEC	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 99mm (wys.) X 65mm (szer.) X 151mm (dł.)	57,00	70,11	B
	BP 18-12 18 Ah / 12V ALARMTEC	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 168mm (wys.) X 77mm (szer.) X 182mm (dł.)	156,00	191,88	B
	EP 1,2-12 1,2 Ah / 12V EUROPOWER	Kwasowo - ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 59mm (wys.) X 43mm (szer.) X 97mm (dł.)	63,00	77,49	B***
	EP 7-12 7 Ah / 12V EUROPOWER	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 98mm (wys.) X 65mm (szer.) X 151mm (dł.)	119,00	146,37	B***
	EP 17-12 17 Ah / 12V EUROPOWER	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 166mm (wys.) X 76mm (szer.) X 181mm (dł.)	295,00	362,85	B***
Kontaktrony		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	MV-P12 W / B	Nawierzchniowy, 25mm, nc, biały(W), brązowy(B), plastikowy	6,00	7,38	C
	MV-P25 W / B	Nawierzchniowy, 30mm, nc, biały(W), brązowy(B), plastikowy	6,00	7,38	C
	MV-P03 W / B	Wpuszczany, 20mm, nc, biały(W), brązowy(B), plastikowy	6,00	7,38	C
	MV-M18	Metalowy drzwiowy, 40mm, nc, szary,	26,00	31,98	C
	MV-M425	Metalowy garażowy, 60mm, nc, szary, przewód w osłonie metalowej	44,00	54,12	C
	MV-M427	Metalowy garażowy, 60mm, nc, szary, przewód w osłonie metalowej	44,00	54,12	C

Sygnalizatory wewnętrzne		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	SV 102	Sygnalizator akustyczno-optyczny 105dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, pobór 250mA/5mA, 6-14V	21,00	25,83	C
	SV 103	Sygnalizator akustyczno-optyczny 105dB, piezoelektryczny, pobór 200mA/5mA, 6-14V	21,00	25,83	C
	SV 104	Sygnalizator akustyczny 108dB, piezoelektryczny, pobór 130mA/5mA, 6-14V	21,00	25,83	C
Sygnalizatory zewnętrzne		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	IVY-F	Sygnalizator akustyczno-optyczny 103dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, zabezpieczenie piankowe, metalowa osłona wewnętrzna	293,00	360,39	C
	IVY-FM	Sygnalizator akustyczno-optyczny 103dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, zabezpieczenie piankowe, metalowa osłona wewnętrzna, szary metalik	314,00	386,22	C
	IVY-BFM	Sygnalizator akustyczno-optyczny 103dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, zabezpieczenie piankowe, metalowa osłona wewnętrzna, szary metalik, praca po magistrali	376,00	462,48	C
	TSZ-4	Sygnalizator akustyczno-optyczny 116dB, piezoelektryczny, optyka-żarówka, pobór 300 mA	123,00	151,29	C
	TSZ-4D	Sygnalizator akustyczno-optyczny 116dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, pobór 120 mA	133,00	163,59	C
	SV 101	Sygnalizator akustyczno-optyczny 115dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, pobór 250mA/5mA, 6-12V	48,00	59,04	C
	BSN dynamiczny (bez akumulatora)	Sygnalizator akustyczno-optyczny 120db ; syrena - sygnał modulowany; tamper- trzy kryteria wywołania alarmu: odkręcenie śruby, otwarcie obudowy, oderwanie od ściany; łatwa instalacja, możliwość dodania akumulatora 1,2Ah/12V (za dopłatą)	113,00	138,99	C
Przyciski alarmowe		Cena netto	Cena brutto	Grupa	
	DIMEX	Przycisk alarmowy (napadowy) 75x23x14mm	2,00	2,46	C

***** TOWAR NA ZAMÓWIENIE - PROSIMY O POTWIERDZENIE CENY I CZASU OCZEKIWANIA.**

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i dane techniczne w nim zawarte mogą ulegać zmianie.

Aktualne parametry sprzętu są zawarte w kartach dołączonych do produktu. Zdjęcia towarów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich faktycznego wyglądu.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego.